

**Kleingartenanlagen:**

**Gartenlaube Typ A**

**(entsprechend der Genehmigung des Bauordnungsamts vom 02.04.1985 AZ.:  
63/2247/84 mit Baubescheid Nr. 63 und als Bestandteil des Bauleitfadens):**

**Ausführungsbeschreibung:**

Holzkonstruktion

in Fachwerkbauweise:

Vierkanthölzer

Mauerwerk:

Hartbrandklinker oder Kalksand-Mauerwerk.

Die Fugen sind sauber herzustellen. Die Holzkonstruktion muss sichtbar bleiben und einen dunklen Anstrich erhalten, kein Lack oder andere glänzende Farben.

Mauerwerk mit Verputz müssen einen Anstrich erhalten.

Folgende Farben der Firma Sto AG, 79780 Stühlingen (Hauptwerk) ,

VerkaufsCenter, Sto AG Neckargemünd, Am Kalkbrunnen 8,

69151 Neckargemünd, Telefon 06223 / 92 26 – 10 oder

VerkaufsCenter, Sto AG Mannheim, Besselstraße 24, 68219

Mannheim, Telefon 0621 / 87 95 30,

oder gleichwertige sind zulässig:

8233. Umbra

8600 Braun

8622 Braun

8416 Rose

9000 Olivgrün

9024 Dunkeloliv

Verputzarbeiten müssen unverzüglich durchgeführt werden.

Höchstzulässige

Wandstärke:

12er Mauerwerk

Dachdeckung:

Bitumenschindeln oder Dachziegel in dunkelroten oder braunen Farbtönen.

Dachneigung:

30°

**Kleingartenanlagen:**

**Gartenlaube Typ B**

**(entsprechend der Genehmigung des Bauordnungsamts vom 26.03.1985 AZ.:  
63/2247/84 mit Baubescheid Nr. 63 und als Bestandteil des Bauleitfadens):**

**Ausführungsbeschreibung:**

Mauerwerk und Verputz:

Die Wände müssen einen Anstrich erhalten.  
Folgende Farben der Firma Sto AG, 79780 Stühlingen  
(Hauptwerk) ,  
VerkaufsCenter, Sto AG Neckargemünd, Am Kalkbrunnen 8,  
69151 Neckargemünd, Telefon 06223 / 92 26 – 10 oder  
VerkaufsCenter, Sto AG Mannheim, Besselstraße 24, 68219  
Mannheim, Telefon 0621 / 87 95 30,  
oder gleichwertige sind zulässig:

8233. Umbra  
8600 Braun  
8622 Braun  
8416 Rose  
9000 Olivgrün  
9024 Dunkeloliv

Verputzarbeiten müssen unverzüglich durchgeführt werden.  
Höchstzulässige Wandstärke: 12er Mauerwerk.  
Sichtbare Holzteile müssen einen dunklen Anstrich erhalten.

oder

Verkleidung:  
gestattet.

Spund- oder Falzschalung; Schwartenbretter sind nicht

Dachdeckung:

Bitumenschindeln oder Dachziegel in dunkelroten oder braunen  
Farbtönen.

Dachneigung:

30°

**Kleingartenanlagen:**

**Gartenlaube Typ C und C1**

**(entsprechend der Genehmigung des Bauordnungsamts vom 02.04.1985 AZ.:  
63/2247/84 mit Baubescheid Nr. 63 und als Bestandteil des Bauleitfadens):**

**Ausführungsbeschreibung:**

Holzkonstruktion

in Fachständerbauweise: Vierkanthölzer

Verkleidung:  
gestattet.

Spund- oder Falzschalung, Schwartenbretter sind nicht

Anstrich:

Erdtöne, keine Lacke oder andere glänzende Farben.

Dachdeckung:

Bitumenschindeln oder Dachziegel in dunkelroten oder braunen Farbtönen.

Dachneigung:

30°

**Kleingartenanlagen:**

**Gartenlaube Typ D und D1  
(entsprechend der Genehmigung des Bauordnungsamts vom 02.04.1985 AZ.:  
63/2247/84 mit Baubescheid Nr. 63 und als Bestandteil des Bauleitfadens):**

**Ausführungsbeschreibung:**

Holzkonstruktion

in Fachständerbauweise: Vierkanthölzer

Verkleidung:

Spund-, Falz- oder Rollschalung.  
Schwartenbretter sind nicht gestattet.

Anstrich:

Erdtöne, keine Lacke oder andere glänzende Farben.

Dachdeckung:

Bitumenschindeln oder Dachziegel in dunkelroten oder braunen Farbtönen.

Dachneigung:

15°